



Ydervægge:

- Træbeklædning som f.eks. klink
- 25mm trykimp. klemliste
- 10mm Vindplade eller 40mm Woodfiber TOP vindspærre
- 40mm Limtræsstolpe forankret jf. ingeniør.
- 160mm Hotwall stolpe
- Indblæst isolering mellem stolper - Woodfiber AIR
- 100mm bagmur i letbeton eller CLT element.

Tykkelse HotWall stolpe	Lambda Kerne	Lambda Bæreliste	U-Værdi	Samlet Lambda λ (W/mK)	
100mm.	0,04	0,12	0,5460	0,0546	HotWall Stolper
200mm.	0,04	0,12	0,2310	0,0462	
240mm.	0,04	0,12	0,1880	0,0451	
300mm.	0,04	0,12	0,1460	0,0438	
400mm.	0,04	0,12	0,1070	0,0428	

Fundamnet:

- Trykfast isolering som cellglas m. puds *eller* 2 x lecatherm 330mm
- Betonrende til frostfri dybde, min. beton 25
- Forankring jf. ingeniørberegninger

STARK & BECH

Rådgivende Tegnestue

Ringgade 15, 6500 Vojens

Tlf.: 28 76 90 27

Mail: starkbech@gmail.com

Emne: **Ny Ydervæg**

Mål: **1:20**

Dato: **05.05.2020**

Tegn. nr.: **3.01**